

784153 Provzdušňovač jezírka

Hlavní funkce:

Tento výrobek vyžaduje k provozu čerpadla velmi málo energie. Energie je čerpána ze solárního panelu, není nutné žádné připojení k napájení. Zařízení se velmi snadno používá.

Technické údaje

- Velikost solárního panelu: 0 180 mm
- Výkon solárního panelu: 5 V, 1,3 W
- Napájení čerpadla: 5 V, 25 mA
- Průtok čerpadla: 160l/hod.

Funkce

- Provozní životnost: ~ 2000 hodin
- Provozní doba: 8:30 - 17:00 (v létě za slunečného počasí)
- Intenzita slunečního světla: 10 000 luxů a více

Instalace

- Umístěte čerpadlo zcela do vody tak, aby nad hladinu vyčnívala pouze vodotěsná zátka.
- Během používání udržujte vzduchovou hadici vždy pod vodou.
- Umístěte solární panel na místo s přímým slunečním světlem. Ujistěte se, že je panel umístěn na místě, kde na něj po celý den dopadá přímé sluneční světlo po celý den.

Upozornění

- Ujistěte se, že je solární panel umístěn na místě, kam dopadá přímé sluneční světlo.
- Chraňte solární panel před poškozením, zejména před nárazem nebo otřesem.
- Povrch solárního panelu udržujte vždy čistý.

Vodotěsný konektor bezpečně a pevně připojte k přístroji provzdušňovače jezírka.